

LGEV 2 – Mast ekstremno visokog viskoziteta



Tehnički podaci:

- NLGI 2
- KPF2K-10 (DIN 51825)
- Litijum/kalcijum zgušnjivač
- Mineralno bazno ulje sa EP aditivima
- Viskozitet baznog ulja:
1020 mm²/s na 40°C (58 mm²/s na 100°C)
- Crna boja
- Temperaturni opseg: -10°C do +120°C
- Radne brzine: vrlo male
- Radna opterećenja: visoka – izuzetno visoka

Industrijska primjena:

- Veliki ležajevi okretnih postolja
- Kupolni ležajevi
- Drobilice i vibracioni strojevi
- Klizni ležajevi na rudarskoj i građevinskoj mehanizaciji

Dodatne napomene: Mast ima visok sadržaj krutih aditiva na bazi molibden disulfida (MoS₂) i grafita koji u kombinaciji sa baznim uljem izuzetno visokog viskoziteta osigurava visok stupanj zaštite i dobre karakteristike podmazivanja u najtežim uvjetima rada – visoka opterećenja, male radne brzine i visok stupanj vibracija.

Raspoloživa pakiranja:

- 35 g
- 420 ml (standardna kartuša)
- 5 kg
- 18 kg
- 50 kg
- 180 kg