

LGWA 2 – Mast za širok temperaturni opseg



Tehnički podaci:

- NLGI 2
- KP2N-30 (DIN 51825)
- Litijum-kompleksni zgušnjivač
- Mineralno bazno ulje sa EP aditivima
- Viskozitet baznog ulja:
185 mm²/s na 40°C (15 mm²/s na 100°C)
- Žuta boja
- Temperaturni opseg: -30°C do +140°C
- Radne brzine: male-srednje
- Radna opterećenja: visoka

Industrijska primjena:

- Standardne pumpe i ventilatori
- Industrijski elektromotori
- Ležajevi kotača automobila, kamiona i transportnih vozila
- Ležajevi strojeva za pranje rublja

Dodatne napomene: Mast za primjenu na svim standardnim industrijskim aplikacijama, a posebno na mjestima gdje postoji mogućnost rada na povišenim temperaturama. Mast zadržava izuzetno dobre karakteristike podmazivanja i u uvjetima kratkotrajnog rada na temperaturama do 220°C.

Raspoloživa pakiranja:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • 35 g | • 180 kg |
| • 200 g | • SKF System |
| • 420 ml (standardna kartuša) | 24 |
| • 1 kg | |
| • 5 kg | |
| • 18 kg | |
| • 50 kg | |