

EXPERTS IN LUBRICANTS



**SPRAY**

SLO  
HR  
BG  
SRB

PROIZVODI V SPREJU • PROIZVODI U SPREJU  
СПРЕЙ ПРОДУКТИ • ПРОИЗВОДИ U SPREJU

# Naši proizvodi v spreju - Naši proizvodi

## PROIZVODI V SPREJU PROIZVODI U SPREJU СПРЕЙ ПРОДУКТИ PROIZVODI U SPREJU

Barva - Boja  
Цвят - Boja

Opis Proizvoda - Opis Proizvoda - Описание - Opis Proizvoda

Vsebina - Sadržaj -  
Съдържание - Sadržaj

### VEČNAMENSKI SPREJI - VIŠENAMJENSKO MAZIVO - МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЛУБРИКАНТ - VIŠENAMENSKA MAST

SOLVENT

Idealen proizvod za **odstranjevanje rje in odvijanje zarjavelih vijakov in matic**. Odlična penetracijska sposobnost zagotavlja odlično delovanje, poleg tega pa vsebuje tudi specialne aditive kateri mažejo in prekrivajo površine s tankim antikorozijskim filmom.

Idealen artikel za **otapanje rde** i nakupina i **oslobađanje vijaka i klinova**. Jaka snaga penetracije omogućava odličan učinak a specijalni aditivi podmazuju točke trenja i pokrivaju sve površine sa glatkim antikorozijskim zaštitnim filmom.

Идеален артикул за **разграждане** на ръжда и ръждива кора. **За отвиване на винтове, болтове и гайки**. Високи проникващи свойства, гарантиращи отлична ефективност. Специални добавки осигуряват смазочни свойства и покриват третираните повърхности с мек антикорозионен защитен филм.

Idealen proizvod za **uklanjanje rde** i naslaga i **oslobađanje vijaka i klinova**. Jaka penetrirajuća snaga omogućava odličan učinak a specijalni aditivi podmazuju tačke trenja i pokrivaju sve površine sa glatkim antikorozivnim zaštitnim filmom.

500 ml



4 ALL

**Univerzalno mazivo** za veliko opravil katero lahko uporabljamo v delavnici, doma, na plovilu ali industriji. Zelo dobro penetrira in maže. **Odličen za odstranjevanje vlažnosti**, ustvarja mazalni film, odstranja staro mazivo, rjo, lepilo ter asfalt. Odpravlja škripanje, odlično sredstvo za deblokiranje rjastih ali zalepljenih mehanizmov.

**Univerzalno mazivo** za primjenu u industriji, poljoprivredi, radionicama, lukama, za kuću itd. Odlične osobine penetracije i podmazivanja. **Odlične osobine protiv vlage**, stvara jaki zaštitni film, otapa rđu, ljepljiva i ostale supstance (npr. asfalt). Posebno dobar za sprečavanje škripanja i oslobađanje rđavih i zapečenih dijelova.

**Универсален лубрикант** с множество приложения в сервизни центрове, морски флот, индустрия и дома. Отлични проникващи и смазочни свойства. Устойчив на влажност, създава здрав защитен филм, отстранява наслоявания, ръжда, лепила, и други субстанции (например асфалт). Особено подходящ против скърцане и за освобождаване на ръждясали и блокирала механизми.

**Univerzalna mast** za primenu u industriji, poljoprivredi, radionicama, lukama, za kuću itd. Posедуje odlične osobine penetracije i podmazivanja. **Odlične osobine protiv vlage**, stvara jaki zaštitni film, uklanja rđu, lepkove i ostale supstance (npr. asfalt). Posebno dobar za sprečavanje škripanja i oslobađanje rđavih i zapečenih dijelova.

400 ml



BRAKE CLEANER

**Univerzalno čistilo** za hitro odstranjevanje oljnih madežev, maščobe, rje, ter posledic obrabe na zavornih diskah, sklopkah, motornih delih, reduktorjih, ležajih,... Površino pusti suho in očišćeno. Preprečiti masovno uporabo na gumijastih in barvanih površinah.

**Univerzalni čistač** za brzo i jednostavno uklanjanje masnih prljavština, nakupina rđe i ostalih prljavština sa kočnica, dijelova motora, zupčanika i ležajeva. Ostavlja savršeno čiste i suhe površine. Izbjegavati upotrebu na gumenim i lakiranim dijelovima.

**Универсален продукт** за ефективно и бързо почистване/отстраняване на омаслявания, наслоявания, ръжда и други замърсявания от спирални дискове и барабани, двигателни компоненти, механизми и лагери. Осигурява перфектно почистени и сухи повърхности.

**Univerzalni čistač** za brzo i jednostavno uklanjanje masnih prljavština, naslaga rđe i ostalih prljavština sa kočnica, delova motora, zupčanika i ležajeva. Ostavlja savršeno čiste i suve površine. Izbjegavati upotrebu na gumenim i lakiranim delovima.

500 ml



RS 400

**Mazalno čistilni sprej**, posebej primeren uporabi v **tekstilni in papirni industriji**, kjer je prisoten problem prahu. Vsebuje zelo hitro hlapljivo topilo, ter pušča tanek antistatičen film kateri odstranjuje prah. Lahko ga uporabljamo tudi na ostalih občutljivih težko dostopnih mazalnih mestih.

Sprej za podmazivanje i čišćenje, posebno formuliran za **tekstilne strojeve**, tiskare, **industriju papira**, i sva ostala mjesta gdje prašina predstavlja problem. Sadrži ekstremno hlapivo otapalo koje ostavlja gladak antistatični film koji odbija prašinu i vlakna. Pogodan za sva problematična mjesta gdje je potrebno čišćenje i podmazivanje.

Смазвач и почистващ спрей, специално разработен за машини в **текстилната индустрия**, печатници, машини в **хартиената промишленост** и всякакъв вид приложения, където наличието на **прах** създава проблеми. Съдържа изключително летлив разтворител и осигурява равномерен, антистатичен, отблъскващ праха смазочен филм. Подходящ за широка употреба при особено деликатни приложения, където различни компоненти, работещи в прашна среда, трябва да бъдат почиствани и смазвани.

Sprej za podmazivanje i čišćenje, posebno formulisan za **tekstilne mašine**, štamparije, **industriju papira**, i sva ostala mesta gde **prašina** predstavlja problem. Sadrži ekstremno isparljivi rastvarač koji ostavlja gladak antistatični film koji odbija prašinu i vlakna. Pogodan za sva problematična mesta gde je potrebno čišćenje i podmazivanje.

400 ml



EILCON 4000


**Specijalan čistilni sprej za električne kontakte**, elektromotorje, generatorje,... Preprečuje korozijo in ne pušča usedlin na površini.

Специјалан производ за чишћење за **електричне плоче, контакте**, motore, generatore itd. Nije korozivan proizvod i ne ostavlja nakupine na tretiranim površinama.

**Специализиран спрей за почистване** на електрически контакти и букси, контактори, ел. двигатели, генератори и др. Антикорозионен, без следи върху обработените повърхности.

Специјалан производ за чишћење за **електричне плоче, контакте**, motore, generatore itd. Nije korozivan proizvod i ne ostavlja naslage na tretiranim površinama.

400 ml



• *Naši proizvodi v spreju ne vsebujejo CFC kateri škoduje ozonu.*

• *Svi naši proizvodi u spreju ne sadrže CFC i nisu štetni za OZONSKI OMOTAČ.*

• *Vsички наши спрей продукти са без съдържание на хлорофлуоровъглерод (CFC) и не вредят на озоновия слой.*

• *Svi naši proizvodi u spreju ne sadrže CFC i nisu štetni za OZONSKI OMOTAČ.*

\* *Vsa maziva v spreju NILS vsebujejo aditive EP (visoki tlaki).*

\* *Sva NILS maziva u spreju sadrže EP (aditive za ekstremni pritisak).*

\* *Vsички NILS смазочни спрейове съдържат EP добавки (за високо натоварване).*

\* *Sve NILS masti u spreju sadrže EP (aditive za ekstremni pritisak).*





# u spreju - Нашите спрей продукти - Naši proizvodi u spreju

Opis Proizvoda - Opis Proizvoda - Описание - Opis Proizvoda

Vsebina - Sadržaj -  
Съдържание - Sadržaj

NSF

| NETOKSIČNA MAZIVA - НЕТОКСИЧНА MAZIVA - СПРЕЈ ЗА ХРАНИТЕЛНО ВКУSOVA ПРОМИШЛЕНOST - НЕТОКСИЧНА MAZIVA |  |
|--|--|
| FOOD GREASE SPRAY  | <p><b>Univerzalna mast</b>, fiziološko neškodljiva, brez vonja in okusa, posebej primerna za uporabo v prehranbeni, farmacevtski in kozmetični industriji. Mazivo z dolgo življensko dobo, namenjena mazanju ležajev, spojev, prenosov, verig, vodil,...</p> <p><b>Certificiran NSF H1</b>. Temperatura uporabe: <b>-20°C/+140°C</b>.</p>  |
|  | <p><b>Univerzalna mast</b> fiziološki neškodljiva, bez mirisa, bez okusa, posebno namenjena za upotrebu u prehranbenoj, farmacevtskoj i kozmetičkoj industriji. Dugotrajna mast pogodna za kuglične ležajeve, klizne ležajeve, zglobove, lančanike, klizne staze itd. <b>Certificiran NSF H1</b>. Temperaturno područje primjene: <b>-20°C/+140°C</b>.</p>   |
|  | <p><b>Универсална, нетоксична грес</b>. Физиологично безвреден продукт, без мирис, без вкус и без цвят. Специално разработен за употреба в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтична промишлености. Стабилна грес за лагери, шарнирни съединения, верижни трансмисии, водачи и др. <b>NSF H1 сертификат</b>. Температурен диапазон <b>-20°C/+140°C</b>.</p>   |
|  | <p><b>Univerzalna mast</b> fiziološki neškodljiva, bez mirisa, bez okusa, posebno namenjena za upotrebu u prehranbenoj, farmacevtskoj i kozmetičkoj industriji. Dugotrajna mast pogodna za kuglične ležajeve, klizne ležajeve, zglobove, lančanike, klizne površine itd. <b>Sertifikovano NSF H1</b>. Temperaturni opseg primene: <b>-20°C/+140°C</b>.</p>   |
|  | 400ml  |
| SOLVENT FOOD SPRAY   | <p><b>Odstranjevalec rje in odvijač</b> namenjen odvrtju vijakov in matic. Proizvod je fiziološko neškodljiv, brez vonja in okusa, idealen za uporabo v prehranbeni, farmacevtski in kozmetični industriji. Velika sposobnost penetracije zagotavlja zanesljivo delovanje, specialni aditivi pa zagotavljajo antikorozijski zaščitni film. <b>Certificiran NSF H1</b>.</p>   |
|  | <p>Idealno sredstvo za <b>otapanje hrđe</b> i rđavih dijelova te za oslobađanje vijaka i matica. Fiziološki neškodljiv proizvod, bez mirisa, bez okusa, posebno namijenjen za upotrebu u prehranbenoj, farmacevtskoj i kozmetičkoj industriji. Visoka snaga prodiranja omogućava izuzetnu efikasnost, specijalni aditivi osiguravaju antikoroziivni film. <b>Certificirano NSF H1</b>.</p>   |
|  | <p>Idealen artikul za <b>razgrađane na rjžda i rjždiva кора</b>. За отвиване на винтове, болтове и гайки. Високи проникващи свойства, гарантиращи отлична ефективност. Специални добавки осигуряват смазочни свойства и покриват третираните повърхности с мек, противокорозионен защитен филм. Физиологично безвреден продукт, без мирис, без вкус и без цвят. Специално разработен за употреба в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтична промишлености. <b>NSF H1 сертификат</b>.</p> |
|  | <p>Idealno sredstvo za uklanjanje rđe i rđavih delova te za oslobađanje vijaka i matica. Fiziološki neškodljiv proizvod, bez mirisa, bez okusa, posebno namenjen za upotrebu u prehranbenoj, farmacevtskoj i kozmetičkoj industriji. Visoka snaga prodiranja omogućava izuzetnu efikasnost, specijalni aditivi osiguravaju antikoroziivni film. <b>Sertifikovano NSF H1</b>.</p>   |
|  | 400ml  |
| CHAIN FOOD SPRAY   | <p><b>Sintetično mazalno ulje</b>, fiziološko neškodljivo, brez vonja in okusa, idealno za uporabo v prehranbeni, farmacevtski in kozmetični industriji. Uporaba: verige, vodila, spoji, idealen za verige v ohlajevalnih komorah, sistemih za pasterizacijo in sušilnicah. <b>Certificiran NSF H1</b>. Temperatura uporabe: <b>-40°C/+150°C</b>.</p>  |
|  | <p><b>Sintetičko ulje</b>, neškodljivo, bez mirisa, bez okusa, posebno namijenjeno za upotrebu u prehranbenoj, farmacevtskoj i kozmetičkoj industriji. Namijenjeno za lance, klizne staze, zglobove. Posebno pogodno za lance u tunelima za hlađenje, uređajima za pasterizaciju i sušarama. <b>Certificirano NSF H1</b>. Radna temperatura: <b>-40°C/+150°C</b>.</p>  |
|  | <p><b>Синтетичен лубрикант</b>, специално разработен за употреба в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишлености. Физиологично безвреден продукт, без мирис, без вкус и без цвят. Подходящ за вериги, водачи, шарнирни съединения, оси и пр. За употреба в охладителни тунели, пастеризационни заводи, сушилни пещи и др. <b>NSF H1 сертификат</b>. Температурен диапазон <b>-40/+150°C</b>.</p>  |
|  | <p><b>Sintetičko ulje</b>, neškodljivo, bez mirisa, bez okusa, posebno namenjeno za upotrebu u prehranbenoj, farmacevtskoj i kozmetičkoj industriji. Namijeneno za lance, klizne površine, zglobove. Posebno pogodno za lance u tunelima za hlađenje, uređajima za pasterizaciju i sušarama. <b>Sertifikovano NSF H1</b>. Radna temperatura: <b>-40°C/+150°C</b>.</p>  |
|  | 400ml  |
| SINTHERM   | <p><b>Univerzalno zaštitno in izolacijsko mazivo</b> za verige, zadrge in razne mehanizme. Zagotavlja dobro zaščito površine, kot tudi tesnil in gumijastih ter plastičnih delov. Obnavlja sijaj plastike in kromiranih površin. Formuliran po normi NSF H1. Temperatura uporabe: <b>-60°C/+250°C</b>.</p>   |
|  | <p><b>Univerzalno mazivo za zaštitu i izolaciju</b>, za zglobove, lance, šarke i za podmazivanje raznih vrsta mehanizama. Izvršno kao sredstvo za odvajanje, brtvljenje kao i za zaštitu gumenih i plastičnih dijelova. Osvežava plastične dijelove te polira kromirane dijelove i površine. Zadovoljava norme NSF H1. Temperaturno područje primjene: <b>-60°C/+250°C</b>.</p>  |
|  | <p><b>Универсален защитен и изолационен лубрикант</b> за шарнирни съединения, вериги, панти и смазване на различни механизми. Отлични монтажни характеристики, за защита на уплътнения, гумени и пластмасови компоненти. Възстановява пластмасови и полира хромирани детайли. Температурен диапазон <b>-60/+250°C</b>.</p>   |
|  | <p><b>Univerzalna mast za zaštitu i izolaciju</b>, za zglobove, lance, šarke i za podmazivanje raznih vrsta mehanizama. Odlično kao sredstvo za odvajanje, zaptivanje kao i za zaštitu gumenih i plastičnih delova. Osvežava plastične delove, te polira hromirane delove i površine. Zadovoljava norme NSF H1. Temperaturni opseg primene: <b>-60°C/+250°C</b>.</p>   |
|  | 400ml  |
| SPECIAL CLEANER  | <p><b>Univerzalno čistilo</b> za hitro odstranjevanje oljnih madežev, maščobe, rje, ter posledic obrabe na motornih delih, reduktorjih in ležajih. Površino pusti suho in očišćeno. Preprečiti masovno uporabo na gumijastih in barvanih površinah. Proizvod certificiran <b>NSF K1-K3</b>.</p>  |
|  | <p><b>Univerzalni čistač</b> za brzo i jednostavno uklanjanje masnih prljavština, nakupina rđe i ostalih prljavština sa dijelova motora, zupčanika i ležajeva. Ostavlja savršeno čiste i suhe površine. Izbjegavati upotrebu na gumenim i lakiranim dijelovima. Proizvod certificiran <b>NSF K1-K3</b>.</p>  |
|  | <p><b>Универсален продукт</b> за ефективно и бързо <b>почистване/</b> отстраняване на омаслявания, наслоявания, ръжда и други замърсявания от спирачни дискове и барабани, двигателни компоненти, механизми и лагери. Осигурява перфектно почистени и сухи повърхности. Да се избягва интензивното използване върху гума и боядисани повърхности. Изброените <b>NSF K1 и K3</b>.</p>   |
|  | <p><b>Univerzalni čistač</b> za brzo i jednostavno uklanjanje masnih prljavština, naslaga rđe i ostalih prljavština sa delova motora, zupčanika i ležajeva. Ostavlja savršeno čiste i suve površine. Izbjegavati upotrebu na gumenim i lakiranim delovima. Proizvod sertifikovan <b>NSF K1-K3</b>.</p>   |
|  | 500ml  |



NEW

# u spreju - Нашите спрей продукти - Наши производители

Barva - Boja  
Цвят - Boja

Opis Proizvoda - Opis Proizvoda - Описание - Opis Proizvoda

Vsebina - Sadržaj -  
Съдържание - Sadržaj

## \*MAZIVA V SPREJU - MAZIVO U SPREJU - СМАЗОЧНИ СПРЕЙОВЕ - MAST U SPREJU

|                |   |   |        |
|----------------|---|---|--------|
| ATOMIC         | <p><b>Univerzalna mast z dodatkom PTFE</b> v spreju namenjena uporabi v industriji, kmetijstvu, delavnicah, ladjedelništvu in doma. Vodoodporna, tudi na slano vodo. Ekstremna oprijemljivost, dolgotrajna zaščita, odlične mazalne lastnosti, Temperatura uporabe <b>-30°C/+120°C</b>.</p>   |    | 400 ml |
|                | <p><b>Maziva mast sa sadržajem PTFE za univerzalnu primjenu</b> u industriji, poljoprivredi, radionicama, lukama, za kuću itd. Otporna na slanu morskou vodu, vrlo adhezivna, omogućuje ekstremno dug mazivi i zaštitni efekt. Temperaturno područje primjene: <b>-30°C/+120°C</b>.</p>   |   |        |
|                | <p><b>PTFE грес с универсално приложение</b> в индустрията, селското стопанство, сервизни центрове, дома и др. Висока водоустойчивост (дори на солена вода) и стабилност, гарантиращи дълготраен смазочен ефект и защита. Температурен диапазон <b>-30°C/+120°C</b>.</p>  |   |        |
| ATOMIC RH      | <p><b>Univerzalno mazivo za splošno uporabo</b> v industriji, kmetijstvu, delavnici, marinah in doma. Je popolnoma vodoodporna, tudi ob prisotnosti slane vode in ekstremno oprijemljivo. Zagotavlja dolgotrajno zaščito in obstojen mazalni film. Temperatura uporabe: <b>-30°C/+120°C</b>.</p>  |    | 400 ml |
|                | <p>Je <b>mast za univerzalnu primjenu</b> u industriji, poljoprivredi, radionicama, lukama, plovilima te za kućnu upotrebu. Otporno na vodu, čak i slanu vodu, izuzetno prijanjavu, omogućava dugotrajni zaštitni i mazivni sloj. Temperatura upotrebe: <b>-30°C/+120°C</b>.</p>  |   |        |
|                | <p><b>Грес с универсално приложение</b> в индустрията, селското стопанство, сервизни центрове, дома и др. Висока водоустойчивост (дори на солена вода) и стабилност, гарантиращи дълготраен смазочен ефект и защита. Температурен диапазон <b>30°C/+120°C</b>.</p>  |   |        |
| URANUS         | <p><b>Tečno mazivo v spreju katero vsebuje grafit</b>, zagotavlja odlično zaščito proti vlagi in večini kemijskih agentov, namenjeno zaščiti in mazanju odprtih zobnikov, verig, vrvi itd. Temperatura uporabe <b>-20°C/+150°C (suh film do +300°C)</b>.</p>  |   | 500 ml |
|                | <p>Tečno mazivo sa sadržajem <b>grafita</b> koje omogućava odličnu zaštitu od vlage i većine kemikalija. Namijenjeno za zaštitu i podmazivanje otvorenih zupčanika, lanaca i sajli. Temperaturno područje primjene: <b>-20°C/+150°C (suhi film +300°C)</b>.</p>   |   |        |
|                | <p><b>Течен лубрикант, съдържащ графит</b>, гарантиращ отлична защита против влажност и повечето химични вещества, подходящ за защита и смазване на отворени механизми, вериги и кабели. Температурен диапазон <b>-20°C/+150°C (сух филм +300°C)</b>.</p>   |   |        |
| KETTOLUB       | <p><b>Sintetično mazivo za verige</b> pri ekstremnih pogojih; odpornost na veliko centrifugalno silo, visoke temperature, brez kapljanja, kompatibilen s tesnili OR, nase ne lepi prahu, vodoodporen, odlična sposobnost penetracije. Primeren za mazanje verig motornih koles, viličarjev, gradbenih in kmetijskih strojev, ter vseh vrst verig v industriji. Temperatura uporabe <b>-30°C/+260°C</b>.</p>     |  | 400 ml |
|                | <p><b>Sintetično mazivo za lance</b> za ekstremne radne uvjete: jake centrifugalne sile, visoke temperature, otporno za ekstremno istezanje lanaca, kompatibilno sa OR brtvilima, adhezivno, odbija prašinu. Namijenjeno za lance motocikala, viličare, građevinsku mehanizaciju, poljoprivrednu mehanizaciju i sve vrste industrijskih lanaca. Temperaturno područje primjene: <b>-30°C/+260°C</b>.</p>        |   |        |
|                | <p><b>Синтетичен лубрикант за вериги</b>, работещи в екстремни условия: устойчивост на високи центробежни сили, високи температури, опън, съвместим с O-рингови уплътнители, прахо- и водоустойчив. Подходящ за моторни вериги, челни повдигачи (мото- и електрокари), строителни и селскостопански машини и всякакъв вид вериги в индустрията и промишлеността. Температурен диапазон <b>-30°C/+260°C</b>.</p> |   |        |
| MOLYPLEX RH-20 | <p><b>Mast sa suvim filmom / montažna pasta koja sadrži grafit i MoS<sub>2</sub></b>, EP i antikorozijske aditive. Namijenjeno za otvorene zupčanike, vijke, klizne površine, mjesta izložena visokim temperaturama i visokim pritiscima. Mazivi film otporan do +650°C. Otporan na vodu, koroziju i oksidaciju. Temperaturno područje primjene: <b>-30°C/+650°C</b>. (suh film)</p>                            |  | 500 ml |
|                | <p><b>Mazivo sa suhim filmom / montažna pasta koja sadrži grafit i MoS<sub>2</sub></b>, EP i antikorozijske aditive. Namijenjeno za otvorene zupčanike, vijke, klizne površine, mjesta izložena visokim temperaturama i visokim pritiscima. Mazivi film otporan do +650°C. Otporan na vodu, koroziju i oksidaciju. Temperaturno područje primjene: <b>-30°C/+650°C</b>. (suh film)</p>                          |   |        |
|                | <p>Монтажна паста (сух лубрикантен филм), съдържаща <b>графит, MoS<sub>2</sub></b>, EP и антикорозионни добавки. Продукт, подходящ за употреба при открити механизми, болтове, водачи, плъзгачи се повърхности, точки и възли, подложени на висока температура (до 650°C) и високо натоварване. Устойчив на вода, корозия и окисляване. Температурен диапазон <b>-30°C/+650°C (сух филм)</b>.</p>               |   |        |
| POLYSYNT       | <p><b>Sprej na bazi PTFE</b>. Mazivo ustvari suh zaštitni film. Namenjen mazanju zadrž, mehanizmov, ključavnic, vodil, transportnih trakov, embalažnih strojev, tesnil, kablov,... Temperatura uporabe <b>-70°C/+250°C</b>.</p>   |  | 400 ml |
|                | <p><b>Sprej na bazi Politetrafluoretilena PTFE</b> koji stvara suhi film bez sadržaja ulja. Namijenjen je za zglobove, lance, ključanice, klizne površine, remenje transportnih traka, strojeve za pakiranje, brtve, sajle itd. Temperaturno područje primjene: <b>-70°C/+250°C</b>.</p>  |   |        |
|                | <p>Спрей на полиетрафлуоретилна (PTFE) основа, образуващ сух и хлъзгав, но не мазен филм. За панти, вериги, катинари, водачи, конвейерни ленти, лагери, пакетиращи машини, гарнитури, кабели и др. Температурен диапазон <b>-70/+250°C</b>.</p>   |   |        |

NEW



# di u spreju



Barva - Boja  
Цвят - Boja

Opis Proizvoda - Opis Proizvoda - Описание - Opis Proizvoda

Vsebina - Sadržaj -  
Съдържание - Sadržaj

## \*MAZIVA V SPREJU - MAZIVO U SPREJU - СМАЗОЧНИ СПРЕЙОВЕ - MAST U SPREJU

Proizvod visoke kvalitete, formuliran na **синтетични bazi**, namenjen mazanju **jeklenih vrvi na žičnicah**, v kamnolomih in v industriji. Odlične antikorozijske lastnosti, oprijemljivost, voodopornost in UV zaščita, kot tudi kompatibilnost z večino plastičnih in gumijastih snovi odlikujejo NILS KALOS v spreju kot odličен proizvod za vzdrževanje vrvi. Kalos je homologiran DSB 60.

Visoko učinkovito **синтетичко mazivo** za podmazivanje metalne **užadi na skijaškim liftovima**, opremi i tehnici. Izvršne antikorozijske osobine, izvrsna prionjivost, potpuna otpornost na vodu i **UV zračenje**, kao i **kompatibilnost** sa elastomerima i plastičnim materijalima čine Nils Kalos izvrsnim proizvodom za održavanje metalne užadi. Certificirano DSB 60.

Висококачествен смазвач продукт на **синтетична основа**, подходящ за въжета за **ски лифтове** и за индустрията. Изключителните антикорозионни защитни свойства, отлична лепливост, много висока устойчивост срещу вода и **UV слънчеви очи**, както и **съвместимост** с повечето широкоизползвани материали правят Nils Kalos отличен продукт за поддръжка на въжета. В съответствие с DSB 60.

Visoko delotvorna **синтетička mast** za podmazivanje metalne **užadi na ski liftovima**, opremi i tehnici. Odlične antikorozijske osobine, odlično prijanjanje, potpuna otpornost na vodu i **UV zrake**, kao i **kompatibilnost** sa elastomerima i plastičnim materijalima čine Nils Kalos odličnim proizvodom za održavanje metalne užadi. Sertifikovano DSB 60.



400ml

**Mazivo posebej formulirano za potrebe mazanja dvigal FASSI. Občutno zmanjša nastanek stick-slip. Popolnoma voodoporen, tudi v slani vodi.** Ščiti pred korozijo. NILEX je kompatibilen tudi z vsemi materiali na vodilih in podporah. Temperatura uporabe: **-30°C/ +150°C**.

**Maziva mast posebno razvijena za Fassi dizalice. Značajno smanjuje stick-slip efekt. Potpuno otporno na vodu, čak i slanu vodu. Izvanredna zaštita od hrđe i korozije.** NILEX je kompatibilan sa svim materijalima koji se nalaze na teleskopskim rukama dizalica. Radna temperatura: **-30°C/+150°C**.

**Грес специално разработена за телескопичните стрели на крановете Fassi. Значително намалява задържането при приплъзване.** Перфектна устойчивост на вода, дори и на солена вода. Забележителна защита против ръжда и корозия. NILEX е съвместим с всички материали използвани за телескопични стрели. Работна температура от **-30°C до +150°C**.

**Sredstvo za podmazivanje posebno razvijeno za Fassi dizalice. Značajno smanjuje stick-slip efekt. Potpuno otporan na vodu, čak i slanu vodu. Odlična zaštita od rđe i korozije.** NILEX je kompatibilan sa svim materijalima koji se nalaze na teleskopskim rukama dizalica. Radna temperatura: **-30°C/+150°C**.



400 ml

**NEW**

• *Opisi in slike v tem katalogu niso zavezujoče. NILS S.p.A. si pridržuje pravico do sprememb na svojih proizvodih brez obveznosti do popravkov v tem katalogu, v primeru izboljšav lastnosti proizvodov ali pri kakršnikoli morebitni potrebi tehnički ali komercialne narave.*

• *Opis i ilustracije ovog prospekta nisu obavezujuće. NILS S.p.A. zadržava pravo i ostavlja nepromijenjene bitne karakteristike proizvoda u slučaju ažuriranja ove publikacije i izmjena koje smatra prikladnim za poboljšanje ili za bilo koju drugu tehničku i/ili komercijalnu potrebu.*

• *Описанията и илюстрациите в тази брошура не са обвързващи. NILS S.p.A. си запазва правото, без да се засягат основните характеристики на продукта и без задължение да се актуализира публикацията, да прави промени, които сметне за необходими, по всяко време, като начин за подобряване или за каквато и да е друга техническа и/или търговска цел.*

• *Opisi i ilustracije ovog prospekta nisu obavezujuće. NILS S.p.A. zadržava pravo i ostavlja nepromijenjene bitne karakteristike proizvoda u slučaju ažuriranja ove publikacije i izmjena koje smatra prikladnim za poboljšanje ili za bilo koju drugu tehničku i/ili komercijalnu upotrebu.*

## PROTIZDRSNI SPREJ - PROTUKLIZNA SUPSTANCA - ПРОТИВ ПРИПЛЪЗВАНЕ - PROTIV PROKLIZAVANJA

Mešanica sestavin **proti zdrsu**. Namenjen mazanju jermenov. Preprečuje zdrs in posledično pregretnje, ter obrabo jermenov.

Mješavina supstanci **protiv proklizavanja** raznih vrsta remena. Sprečava klizanje i pregrijavanje, potrošnju i pucanje remenja.

**Противохлъзгача** субстанция, подходяща за различни видове конвейерни ленти. Предотвратява приплъзване и последствията от него като прегряване, износване и късане на поточни ленти и ремъци.

Mešavina supstanci **protiv proklizavanja** raznih vrsta remena. Sprečava klizanje i pregrijavanje, potrošnju i pucanje remenja.



400 ml

## ZAŠČITNI SPREJ - ZAŠČITNI LAK - ЗАЩИТЕН ЛАК - ZAŠČITNI LAK

**Zaščitni antikorozijski lak**, kateri vsebuje čisti Cinkov prah, elektrokemijsko aktiviran, namenjen zaščiti kovinskih delov. Ustvari dolgotrajen zaščitni Cinkov film. Temperatura uporabe do **+400°C**.

**Zaščitni antikorozijski lak** koji sadrži elektrokemijski aktivacijski čisti cinkov prah pogodan za obojene metale. Stvara dugotrajni zaštitni cinkov film sa odličnim antikorozijskim učinkom. Temperaturno područje primjene: otporan do **+400°C**.

**Защитен антикорозионен лак**, съдържащ електрохимично активиран чист цинков прах, подходящ за различни метали. Осигурява дълготраен защитен цинков филм с отлични антикорозионни свойства. Устойчив до **+400°C**.

**Zaštitni antikorozivni lak** koji sadrži elektrohemijski aktivacijski čisti cinkov prah pogodan za obojene metale. Stvara dugotrajni zaštitni cinkov film sa odličnim antikorozivnim dejstvom. Temperaturni opseg primene: otporan do **+400°C**.



400 ml

**KALOS**

**NILEX FASSI**

**GRIPANT**

**ZINC**

**SVIETLI - SVIJETLI - СВЕТЛЪЛ - SVIJETLI**



PROIZVODI V SPREJU  
PROIZVODI U SPREJU  
СПРЕЙ ПРОДУКТИ  
PROIZVODI U SPREJU



Distributer v Sloveniji:  
**BANDELLI D.O.O.**  
SLO-5271 Vipava, SLOVENIJA  
Goriška cesta 19  
T +386-(0)5-368 73 60  
F +386-(0)5-368 73 61

[www.bandelli.si](http://www.bandelli.si) • [info@bandelli.si](mailto:info@bandelli.si)

Zastupnik i distributer za RH i BiH:  
**VESON-PLAST d.o.o.**  
HR-10090 Zagreb, HRVATSKA  
Samoborska cesta 145  
T +385-1-3863 001 • F +385-1-3863 002

[www.nils.com.hr](http://www.nils.com.hr) • [nils@nils.com.hr](mailto:nils@nils.com.hr)



Find us on **facebook**  
[www.facebook.com/nilsspa](http://www.facebook.com/nilsspa)



Ključ Vašeg uspeha!

Vaš partner za servis u industriji!  
Ležajevi, remenje, masti, alati za montažu i demontažu, smerinzi, o-prstenovi,  
Hidrauličke brtve, Loctite ljepila, Fleksibilne spojke, Galovi lanci i lančanic.  
Sustavi za centralno podmazivanje, vibrodijagnostika, instrumenti za nadzor  
stanja strojeva, supervizija, tehnička podrška i još mnogo, mnogo toga!

**PKL d.o.o.**  
Vaš ovlašteni SKF Distributor  
Martinkovac 112, Rijeka  
Tel: 051 628 588, Fax: 051 631 087  
[www.pkl.hr](http://www.pkl.hr)      [info@pkl.hr](mailto:info@pkl.hr)

**PKL**  
ZNAJANJE I ISKUSTVO

**SKF**

Ovlašteni  
Distributor

[www.nils.eu](http://www.nils.eu) • [nils@nils.it](mailto:nils@nils.it)

